

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, SZLAKU ROWEROWEGO
WZDŁUŻ DW 242 NA ODCINKU OD DZ. 453 OBR. ŚMIŁOWO
DO DZ. 575/3 OBR. RUNOWO KRAJ. gm. WIĘCIBÓRK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

ENEA Operator Sp. z o.o.
Uzg. nr. ~~2022-076-122~~

OZNACZENIA:

Linia napowietrzna WN 110 KV:

(Własność Enea Operator)

podpis uprawnionego

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

GRA-DROG

Stawomir Grabowski

85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 80/28

NIP: 554-142-88-64 Regon: 082550187

1/3

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, SZLAKU ROWEROWEGO

WZDŁUŻ DW 242 NA ODCINKU OD DZ. 453 OBR. ŚMIŁOWO

DO DZ. 575/3 OBR. RUNOWO KRAJ. gm. WIĘCIBÓRK

Drogi

28.02.2022

PB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Sławomir Grabowski

mgr inż. Sławomir Grabowski

LEGENDA:

- ścieżka rowerowa z koski betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm
- zjazd i drogi leśne wzmocnione geowłókniną
- ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej (niezawieszka opymalna 0.5mm grub. 5cm)
- ścieżka rowerowa z koski betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8 cm
- nawierzchnia z AC6S gr. 4 cm
- pobocza
- granica pasa drogowego
- oś drogi
- obrotowe betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12x25 cm
- krawężnik drogowy 15x30 cm
- krawężnik jaszczkirowy leśnej
- krawężnik pobocza
- nawierzchnia do robót
- przepust
- zbrojona ścianka skośna przepustu